

Zvyšte svou produktivitu
s černobílým laserovým
zařízením 4 v 1**
s vestavěným síťovým
rozhraním* a Wi-Fi*

i-SENSYS
MF4730

i-SENSYS
MF4750

i-SENSYS
MF4780w

you can



Snadno použitelné, kompaktní černobílé laserové multifunkční zařízení s vestavěným síťovým rozhraním* a Wi-Fi*.

K tomuto černobílému laserovému multifunkčnímu zařízení s vestavěným síťovým rozhraním* a Wi-Fi* lze volně přistupovat z celé domácnosti či kanceláře. Svou rychlostí, snadným použitím a úsporným provozem zvyšuje produktivitu.

Důležité funkce

- Kompaktní, prostorově úsporná multifunkční tiskárna, kopírka, skener a fax**
- Wi-Fi* pro bezdrátový přístup v celé domácnosti nebo kanceláři
- Rychlý černobílý laserový tisk a kopírování 23 str./min
- Jednoduchá obsluha pomocí intuitivního naklápěcího ovládacího panelu a velkého displeje LCD
- Produktivitu zvyšující tlačítka jednodotykových řešení pro správu pracovních procesů skenování a kopírování
- Vestavěné síťové rozhraní pro sdílení tisku, skenování a faxování
- Funkce Quick First-Print nabízí nejkratší dobu obnovení z režimu spánku
- Automatický podavač dokumentů na 35 listů
- Úspora energie a snížení nákladů s nejlepší energetickou účinností v této třídě

Obsah balení

Hlavní jednotka, startovací kazeta 728, napájecí kabel, telefonní kabel, úchyt pro sluchátko, úvodní příručka, příručka pro nastavení bezdrátového připojení* a záruční list – s disky CD s uživatelským softwarem a příručkami.

Rozměry (Š x H x V)

390 x 439 x 360 mm

Podporované operační systémy

Windows 7 / XP / Vista / Server 2003* / Server 2008* / Server 2008 R2*

Mac OS verze 10.4.9 a vyšší (pouze prostřednictvím webové distribuce)

Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ**



SKENOVÁNÍ

*Pouze model MF4780w **Pouze modely MF4750 a MF4780w.

Canon

i-SENSYS
MF4730**i-SENSYS**
MF4750**i-SENSYS**
MF4780w

- 1 Jednotka plochého skeneru s automatickým podavačem dokumentů
- 2 Naklápací ovládací panel
- 3 Zásobník na 250 listů
- 4 Kazeta 728



Specifikace:

| | |
|---|---|
| Typ zařízení Dostupné funkce | Černobílé multifunkční laserové zařízení Tisk, kopírování, skenování a faxování ¹ |
| TISKÁRNA Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba vytištění prvního výtisku Jazyky tiskárny Okraje tisku Režim úspory toneru | Až 23 str./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 x 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) 600 x 600 dpi 6 sekund UFRII-LT 5 mm - horní a spodní, 5 mm - levý a pravý Ano |
| KOPIRKA Rychlost kopírování Doba vytištění první kopie (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Vícenásobné kopírování Zmenšení / zvětšení Režim úspory toneru Další funkce | Až 23 str./min (A4) Přibližně 9 sekund nebo méně Až 600 x 600 dpi Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Až 99 kopií 25 % až 400 % v přírůstcích po 1 % Ano Řazení v paměti, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti |
| SKENER Typ Rozlišení skenování Barevná hloubka skenování Odstíny šedé Kompatibilita Max. šířka skenování | Barevný Optické: až 600 x 600 dpi Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi 24 bitů / 24 bitů (vstup / výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm |
| FAX ¹ Rychlost modemu Režim přijímání Rozlišení faxu Paměť faxu Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Další funkce | Super G3 33,6 kb/s Pouze fax, manuální, příjem, automatické přepínání fax/telefon Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Velmi jemné: 200 x 400 dpi Až 256 stran ² Max. 103 (včetně 3 jednodotkových voleb) Max. 102 příjemců Max. 113 míst Neomezené Duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), předávání faxů, detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu |
| Fax platí pouze pro modely MF4750dn a MF4780w | |
| MANIPULACE S MÉDIÍ Typ skeneru Vkládání papíru (standardní) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií | Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (ADF) Zásobník na 250 listů, otvor pro ruční podávání pro 1 list, automatický podavač dokumentů na 35 listů 100 listů Běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, fólie, šiték, obálka Zásobník: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, kartotéční listky, obálky: COM10, Monarch, C5, DL, vlastní velikost: min. 76,2 x 210 mm až max. 216 x 356 mm Otvor pro ruční podávání: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, kartotéční listky, obálky: COM10, Monarch, C5, DL, vlastní velikost: min. 76,2 x 127 mm až max. 216 x 356 mm Automatický podavač dokumentů: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL min. 105 x 148 mm až max. 356 x 216 mm Zásobník: 60 až 163 g/m ² Otvor pro ruční podávání: 60 až 163 g/m ² |
| Gramáže médií | |

| | |
|---|--|
| ROZHRANÍ A SOFTWARE Typ rozhraní Kompatibilní operační systémy Správa softwaru a tiskárny | USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T / 100BASE-TX ³ , Wi-Fi 802.11b/g/n ³ Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 ^{3,4} / Server 2008 ^{3,4} / Server 2008 R2 ^{3,4} / Mac OS X verze 10.4, 9 a vyšší ⁵ / Linux ⁶ Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) ³ , ovladač tiskárny, ovladač faxu ¹ , ovladač skeneru, MF Toolbox, AddressBookTool ¹ , Presto! PageManager, SSID Tool ³ |
| OBEČNÉ FUNKCE Pracovní využití Doba zahřívání Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š x H x V) Prostor pro instalaci (Š x H x V) Hmotnost Provozní prostředí Zdroj napájení Příkon Hladiny hluku | Max. 10 000 stran za měsíc Přibl. 13,5 sekundy po zapnutí 128 MB Pětiúhelníkový černobílý displej LCD 390 x 439 x 360 mm 426 x 555 x 623 mm 11,9 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálně: přibl. méně než 1 320 W Při provozu: přibližně méně než 560 W Pohotovostní režim: přibl. 5 W Režim spánku: přibl. 1,4 W ⁷ Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,7 kWh/týden Akustický tlak: Při provozu: 50 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné |
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety | Kazeta 728 (2 100 stran) ⁸ |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI Položky | SOUPRAVA TELEPHONE 6 ¹ |
| Standardní zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. 1) Pouze modely MF4750 a MF4780w 2) Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 3) Pouze model MF4780w 4) Síťové skenování není podporováno 5) Pouze prostřednictvím webové distribuce 6) Operační systém Linux podporuje pouze tisk 7) V bezdrátovém režimu bude spotřeba 2,4 W 8) Zařízení se dodává se startovací kazetou s kapacitou 1 000 stran 9) Na základě normy ISO/IEC 19752 | |



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)