



Řada i-SENSYS X C1530P

RYCHLÉ VELKOKAPACITNÍ BAREVNÉ TISKÁRNY PRO VYTÍŽENÉ PRACOVNÍ SKUPINY A STŘEDNÍ AŽ VELKÉ FIRMY



PRODUKTIVITA



PŘIPOJENÍ



SPRÁVA A ÚDRŽBA



ZABEZPEČENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN

Canon

Řada i-SENSYS X C1530P

PRODUKTIVITA

- Vysoké rychlosti tisku
- Automatický oboustranný tisk jako standardní funkce
- Podpora široké řady médií

PŘIPOJENÍ

- Tiskněte přímo z USB a Wi-Fi
- Kompatibilní s aplikací Canon PRINT Business
- Podpora Apple Air Print a Mopria
- Zefektivnění tiskových procesů pomocí uniFLOW Online
- Podpora řešení Univerzální tisk od společnosti Microsoft

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Konzola iW Enterprise Management Console umožňuje centralizovanou správu zařízení
- Služby vzdálené údržby eMaintenance zahrnují záznam počítačů, automatickou správu spotřebního materiálu a vzdálenou diagnostiku
- Systém doručení obsahu umožňuje automatické aktualizace firmwaru
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje

ZABEZPEČENÍ

- Funkce zabezpečeného tisku ve standardní výbavě zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Integrované zabezpečení McAfee chrání zařízení před externími útoky
- Mezi vylepšení zabezpečení patří SIEM a TLS 1.3

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry a nízká hmotnost zohledňují libovolné uspořádání kanceláře
- Přidejte další zásobníky pro zvýšení vstupní kapacity bez vlivu na velikost zařízení
- Multifunkční, prostorově úsporná tonerová kazeta

RYCHLÝ PŘEHLED

i-SENSYS X C1533P

- Rychlost tisku: 33 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- uniFLOW Online Express
- Připojení pomocí kabelové sítě, rozhraní USB a sítě Wi-Fi
- Vkládání standardních papírů: zásobník na 550 listů

i-SENSYS X C1538P

- Rychlost tisku: 38 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- uniFLOW Online Express
- Připojení pomocí kabelové sítě, rozhraní USB a sítě Wi-Fi
- Vkládání standardních papírů: zásobník na 550 listů

SLUŽBY

KLÍČOVÉ

Provádějte běžné kancelářské operace bezpečně a snadno za použití integrovaného řešení včetně uniFLOW Online Express a dalších dostupných služeb, nabízejících kompletní údržbu a podporu zařízení.



HARDWARE



SOFTWARE



SLUŽBY

NA MÍRU

Zvolte si službu na míru, která bude vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se zbytečného zatížení správy tisku. Poradte se s odborníky společnosti Canon o svých specifických požadavcích a nalezněte vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

VYLEPŠENÉ

Rozšířte možnosti cloudu pomocí uniFLOW Online, systému typu „vše v jednom“ pro správu tisku od společnosti Canon.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada i-SENSYS X C1530P

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku

i-SENSYS X C1533P:
Jednostranně: až 33 str./min (A4)
Až 55 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 33 obr./min (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Jednostranně: až 38 str./min (A4)
Až 59 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 38 obr./min (A4)

Typ tisku

Barevný laserový tisk

Rozlišení tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Doba zahřívání

Zobrazí se zpráva Print ready (Připraveno k tisku):
Přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibl. 6,3 sekund
Černobílý režim: přibl. 5,3 sekund

Doporučený měsíční objem tisku

i-SENSYS X C1533P: 1 000–5 000 stran
i-SENSYS X C1538P: 1 500–5 000 stran

Pracovní zatížení

i-SENSYS X C1533P: 40 000 stran
i-SENSYS X C1538P: 50 000 stran

Okraje tisku

4 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Tisk čárových kódů¹
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in
Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

MANIPULACE S MÉDII

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 550 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

Vkládání papíru (volitelné)

3× zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1))
Zásobník na 550 listů (Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1))

Výstup papíru

Na 200 listů

Typy médií

Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, pohlednice, obálky
Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, uživatelské velikosti: Min. 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 297 mm
Víceúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, Monarch, CS, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
Zásobník (volitelný):
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm Max. 216,0 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m²
Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²

Oboustranný tisk

Automaticky
Zásobník:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Uživatelská velikost - minimálně 148 × 210 mm až maximálně 216 × 355,6 mm
60 až 163 g/m²

OBECNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximum: přibližně 1 500 W nebo méně
Při provozu:
i-SENSYS X C1533P: přibližně 623 W nebo méně
i-SENSYS X C1538P: přibližně 729 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 34,4 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 1,1 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC):⁷
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/týden
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladina hluku

i-SENSYS X C1533P:
Hlučnost:²
Při provozu: jednostranný tisk: 65 dB nebo méně (černobíle) / 65 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 67 dB nebo méně (černobíle) / 67 dB nebo méně (barevně)
Pohotovostní režim: 48 dB nebo méně
Akustický tlak:²
Při provozu: jednostranný tisk: 50 dB nebo méně (černobíle) / 51 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 52 dB nebo méně (černobíle) / 52 dB nebo méně (barevně)
Pohotovostní režim: 33 dB nebo méně

i-SENSYS X C1538P:
Hlučnost:²
Při provozu: jednostranný tisk: 65 dB nebo méně (černobíle) / 66 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 67 dB nebo méně (černobíle) / 68 dB nebo méně (barevně)
Pohotovostní režim: 48 dB nebo méně
Akustický tlak:²
Při provozu: jednostranný tisk: 50 dB nebo méně (černobíle) / 51 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 52 dB nebo méně (černobíle) / 52 dB nebo méně (barevně)
Pohotovostní režim: 33 dB nebo méně

Rozměry (Š × H × V)

Hmotnost

458 × 464 × 388 mm

Provozní prostředí

Přibl. 25 kg
Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Ovládací panel

Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

OVLADAČ

Rychlost procesoru

1 GHz × 2

Paměť

2 GB

Uložení

32 GB úložisko eMMC (15 GB volného místa)

Jazyky tiskárny

UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript3

Pisma

93 písem PCL (93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR) Andale Mono WT, J/K/S/T (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština)⁴ Písma čárových kódů¹ 136 postscriptových písem

Rozhraní a připojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Síťový protokol

Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Podpora duální sítě
Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Software a správa tiskárny

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
Správa ID oddělení,
Nástroj Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení.
Kompatibilita se softwarem uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Kompatibilita s operačními systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verze 10.11 a vyšší Linux® / Citrix

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety

TONER T10 černý (13 000 stran⁶)
TONER T10 azurový (10 000 stran⁶)
TONER T10 purpurový (10 000 stran⁶)
TONER T10 žlutý (10 000 stran⁶)
TONER T10L černý (6 000 stran⁶)
TONER T10L azurový (5 000 stran⁶)
TONER T10L purpurový (5 000 stran⁶)
TONER T10L žlutý (5 000 stran⁶)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky

3× podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1) (zásobník na 550 listů)
Jednotka podávání ze zásobníku AV1 (CST.Feeding Unit-AV1) (Zásobník na 550 listů s podstavcem)
Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) (umožňuje tisk čárových kódů)
Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale)
Plochý podstavec P2 (Plain Pedestal-P2)
Plochý podstavec AA1 (Plain Pedestal-AA1)
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)

Poznámky:

- ¹ Je vyžadováno příslušenství – Sada pro tisk čárových kódů E1E.
- ² Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ³ Ovladač Canon PCL5c není součástí dodávky, příkazy PCL5c však zařízení podporuje.
- ⁴ Je vyžadováno příslušenství – SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E).
- ⁵ Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici ve 2. polovině roku 2021
- ⁶ Na základě normy ISO/IEC 19798
- ⁷ V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

Software a řešení



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2021