


MAXIFY iB4150

Špičková inkoustová tiskárna do malé kanceláře.

Zkonstruována pro produktivitu, výkonnost a spolehlivost. Tisk vysokou rychlostí 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, výtěžnost až 2 500 stránek, nízké provozní náklady a rozhraní Wi-Fi – skvělá kombinace do malé kanceláře.



- Vysoká rychlost 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, přičemž první strana je hotová už za 6 sekund
- **Inkousty s vysokou výtěžností a kapacitou** až 2 500 stránek černobíle a 1 500 barevně
- Připojení k sítím Wi-Fi a Ethernet
- Tisk z mobilních zařízení a cloudových služeb
- Velkokapacitní zásobník papíru na 500 listů
- Plně bodový displej pro snadné sledování stavu
- Obvyklá spotřeba energie pouhých 0,2 kWh
- Jednoduchá správa v rámci stávající sítě (protokol SNMP)
- Pracant mezi tiskárnami: doporučený objem tisku 250 až 1 500 stránek za měsíc
- Blokování IP adres, záznamy o využití a další funkce správy



Řada produktů



Řada MAXIFY MB5150



MAXIFY iB4150



Řada MAXIFY MB2750

Řada MAXIFY MB5450

Řada MAXIFY MB5150

MAXIFY iB4150

Řada MAXIFY MB2750

Řada MAXIFY MB2150

Technické údaje

MAXIFY iB4150

PŘEHLED

Shrnutí
Funkce

Rychlá a úsporná tiskárna pro malé kanceláře
Tisk, Wi-Fi, Ethernet + připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rychlost tisku (přibližně)

24,0 obr./min černobíle A4^[1]
15,5 obr./min barevně A4^[1]

Doba do výstupu první strany
(přibližně)

Černobíle: 6 s (připraveno) / 10 s (režim spánku)
Barevně: 7 s (připraveno) / 12 s (režim spánku)

Technologie tisku

Inkoustová technologie, tisková hlava FINE
600 × 1 200 dpi

Maximální rozlišení tisku

Horní: 3 mm, dolní: 5 mm, levý a pravý: 3,4 mm

Okraje tisku (minimální)

Automatický (běžný papír A4, Letter)

INKOUSTY A VÝTĚŽNOST

Typ inkoustu

Inkoust DRHD (Dual Resistant High Density)
4 zásobníky inkoustu (černý, azurový, purpurový, žlutý)

Inkousty XL

PGI-2500XL BK (2 500 stran)^[2]
PGI-2500XL C (1 755 stran)^[2]
PGI-2500XL M (1 295 stran)^[2]
PGI-2500XL Y (1 520 stran)^[2]
Průměrná výťažnost barevných (CMY) zásobníků inkoustu:
1 500 stran^[2]

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír
Obálky (DL, COM10, C5, Monarch)
Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101)
Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101)
Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201)
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Canon Glossy Everyday Use (GP-501)

Maximální vstupní kapacita
papíru

Horní zásobník: 250 listů běžného papíru
Dolní zásobník: 250 listů běžného papíru

Formáty papíru

Běžný papír: A4, A5, B5, LTR, LGL
Fotografický papír: A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm
Vlastní formáty: šířka 89 až 215,9 mm, délka 127 až 355,6 mm
Běžný papír: 64 až 105 g/m²
Fotografický papír Canon až 275 g/m²

PŘIPOJENÍ

Kabelová připojení

USB 2.0 Hi-speed
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)

Bezdrátová připojení

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[3]
Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz
Režim přístupového bodu

Podpora aplikací

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
MAXIFY Cloud Link (z displeje tiskárny nebo chytrého řízení)
Modul plug-in Canon Print Service (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SOFTWARE

Podporovaný operační
systém

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X verze 10.8.5 nebo novější
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Podporované mobilní
operační systémy
Minimální systémové
požadavky

Windows: aplikace Internet Explorer 8, připojení k internetu
nebo disk CD-ROM
Mac: prohlížeč Safari 5 a připojení k internetu
Zobrazení: 1 024 × 768 nebo vyšší
Ovladač tiskárny
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Typ a velikost displeje

Displej s plnými body

Rozměry (Š × H × V)

463 × 394 × 290 mm
463 × 459 × 290 mm (po vložení papíru)

Hmotnost

9,6 kg

Napájení

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Pohotovostní režim (skenovací lampa vypnuta)
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB: přibl. 0,9 W
VYPNUTO: přibl. 0,2 W
Tisk (připojení k počítači přes rozhraní USB): přibl. 27 W^[4]
0,2 kWh^[5]

Typická spotřeba elektrické
energie

Přibližně 53 dB(A)^[6]

Hladiny hluku

Doporučené provozní
prostředí

Teplota: 15 až 30 °C
Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Pracovní zařízení (měsíčně)

až 30 000 stran^[7]

Doporučený objem tisku

250 až 1 500 stran za měsíc

Poznámky pod čarou

^[1] Rychlost tisku dokumentů na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.

^[2] Výťažnost v počtu stránek byla určena podle normy ISO/IEC 24711 a při nepřetřžitém tisku. Tiskárna je dodávána se základními zásobníky inkoustu: černým (BK) pro 1 000 stran a barevným (C/M/Y) pro 700 stran (průměrně).

^[3] Frekvenční pásmo sítě Wi-Fi: 2,4 GHz; zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu.

^[4] Tisk: Při tisku vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení. Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.

^[5] Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.

^[6] Typická spotřeba elektrické energie (TEC) představuje typické množství elektrické energie spotřebované výrobkem během jednoho týdne.

^[7] Pracovní zařízení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jeden měsíc při maximálním vytížení.

Standardní zjevení se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.

Výťažnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných dokumentech, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu použitého papíru. Další informace naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield.

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

MAXIFY iB4150

Špičková inkoustová tiskárna do malé kanceláře.

Zkonstruována pro produktivitu, výkonnost a spolehlivost. Tisk vysokou rychlostí 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, výtěžnost až 2 500 stránek, nízké provozní náklady a rozhraní Wi-Fi – skvělá kombinace do malé kanceláře.



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY iB4150 EUR	0972C006AA	4549292052466	<Doplňte DMC>

Inkoustový spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
INKOUST PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809	<Doplňte DMC>
INKOUST PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915	<Doplňte DMC>
INKOUST PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922	<Doplňte DMC>
INKOUST PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939	<Doplňte DMC>
INKOUST PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8714574623191	<Doplňte DMC>

MAXIFY iB4150

Špičková inkoustová tiskárna do malé kanceláře.

Zkonstruována pro produktivitu, výkonnost a spolehlivost. Tisk vysokou rychlostí 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, výtěžnost až 2 500 stránek, nízké provozní náklady a rozhraní Wi-Fi – skvělá kombinace do malé kanceláře.



Datum začátku prodeje: Červenec 2016

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
MAXIFY iB4150 EUR	0972C006AA	EA	Jednotlivě	1	547	469,5	433,3	9,8	13,4
		CT	Karton	8	1 100	945	870,6	107,2	108,7
		EP	Europaleta	8	1 100	945	870,6	107,2	108,7

Obsah balení

- MAXIFY iB4150
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD pro systém Windows (ovladače pro systém Mac jsou k dispozici online)
- Příručky
- Faxový/telefonní kabel